

ZIT Mobile



Wi-Fi



Bluetooth



GPRS



USB charge

- Компактни размери
- Ергономичен дизайн
- Стандартен microUSB адаптер
- Режим „Бързо Зареждане“
- Голям операторски дисплей с подсветка



**Не се вкабелявайте,
бъдете мобилни!**

50 
YEARS



ЛЕСНО

Зареждайте хартия в движение бързо, лесно и безопасно



ЕРГНОМИЧНО

Ергономична клавиатура, подходяща за работа дори и на открито



УДОБНО

Големият операторски дисплей с подсветка улеснява работата



УНИВЕРСАЛНО

Зареждайте от всяко устройство с USB - адаптер, компютър, power bank

ZIT Mobile

Новият ни мобилен касов апарат е съчетание от компактни размери, модерен дизайн и високи технологии. Подходящ е за открити пазари, мобилна търговия, цветарски магазини, фризьорски салони, малки заведения за бързо хранене, куриери и др.

ФУНКЦИОНАЛНИ ДАННИ:

Брой артикули	30 000
Брой символи в името на артикули	30
Брой департаменти	50
Брой оператори	20
Брой данъчни групи	8
Брой плащания и валути	5
Връзка с други устройства	Компютър, Баркод скенер
„X“ отчет	✓
„Z“ отчет	✓
Служебно въведена и изведена сума	✓
Пресмятане на ресто	✓
Процентни и стойности отстъпки	✓
Проследяване на стокова наличност	✓
Парола за достъп на оператор до различните режими	✓
Принтиране на графично лого	✓
Таймер за автоматично изключване	✓
Размери	222 x 101 x 58 мм
Тегло	0,450 кг

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Операторски дисплей	Графичен LCD дисплей с подсветка, резолюция 132 x 48 dpi
Клиентски дисплей	Графичен LCD дисплей с подсветка, резолюция 132 x 24 dpi
Easy load механизъм	✓
Термален принтер	Скорост – 70 мм/сек 203 dpi резолюция 32 символа на ред 57 мм широка термохартия Максимален размер на ролката до 40 мм
Клавиатура	29 бутона
Батерия	Li-ion 3.7V 2200mAh
Часовник за реално време	Съхранява данните за повече от 90 дни без външно захранване
GPRS модул	✓ Вграден
Bluetooth модул	✓ Вграден
Wi-Fi модул	Опционално
Интерфейс	1 x USB
КЛЕН, брой записи	Micro SD Card; 46 000 000 реда
Баркод стандарти	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E
Брой записи във ФП	1200 "Z" отчета
Софтуерни приложения	Зареждане на графично лого 384 x 144 dpi Настройки
Редове клише	До 6 реда
Редове реклама	До 2 реда
Шум	< 55 dB
Температурен обхват на работа	от 0°C до 45°C